Macintosh 用プリンタードライバー操作ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、Macintosh 用プリンタードライバーを Macintosh にインストールする方法と、印刷時 に設定できる項目について記載しています。ご使用にあたっては、必ず本書をお読みのうえ、 正しくお使いください。

なお、本書の内容は、ご使用になるコンピューター(Macintosh)の基本的な知識や操作方法、 およびプリンターの操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

プリンターの操作方法については、プリンターに付属のマニュアルをお読みください。

日本電気株式会社

Macintosh と Mac OS は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。 その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

ご注意

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までにご連絡ください。

本書の表記	2
動作環境	3
プリンタードライバーのインストール	3 3 4 6 8
[プリンタ情報]ウィンドウ...................................	1
ページ設定ウィンドウ12	2
印刷ウィンドウ	3 4 5 6 6 7 9 0 0 1 3 3 4
想定される不具合	5

本書の表記

本文中では、説明する内容によって、次の表記を使用しています。

注記		注意事項を記述しています。
補足		補足事項を記述しています。
参照		参照先を記述しています。
г	L	メッセージの表記、ファイル名、設定値、設定文字、入力例を表しています。 また、参照する章項のタイトルを表しています。
G	Ð	参照するマニュアルを表しています。
[]	ディスプレイや操作パネルに表示される項目、メニュー、ボタンなどを表 しています。
		実行時に変わる名前や値を表しています。

本書で使用している画面例は、お使いの OS やプリンターの機種により異なります。

Macintosh 用プリンタードライバーの動作環境は、次のとおりです。

■ 対象 OS

Mac OS X Version10.3.9 ~ 10.4.7 (*1)

- (*1): 対象 OS および仕様は、予告なく変更されることがあります。弊社ホームページを参照してください。
- インターフェイス

USB(*2)

Ethernet (対応プロトコル :LPR、Bonjour (Rendezvous))

(*2): USB インターフェイスを標準装備していることが必要です(ただし、USB 対応機器すべての動作を保証するものではありません)。

プリンタードライバーのインストール

インストールする前に(ネットワーク環境で使用する場合)

本プリンターを Ethernet 接続によってネットワーク環境で使用する場合は、プリンタードラ イバーをインストールする前に、次の設定を確認してください。

Macintosh 側	機器側
「IP アドレスの設定、および [システム環境設定] ウィンドウで TCP/IP の設定がされていること	 IP アドレスが設定されていること LPD プロトコルが起動されていること (工場出荷時:起動) Bonjour プロトコルが起動されていること (Bonjour 使用時のみ。工場出荷時:起動)

補足

- プリンター側の設定については、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。
- Macintosh 側の設定方法については、Macintosh に付属のマニュアルを参照してください。

プリンタードライバーのダウンロード

下記の弊社ホームページから、Mac OS X 用のプリンタードライバーをお使いの Macintosh に ダウンロードしてください。

インストーラー	ファイル名	説明
プリンタードライバー	MW8x00vxxx.dmg	Macintosh 用プリンタードライバー本 体のソフトウエアです。

注記

• 通信費用はお客様の負担になります。ご了承ください。

弊社のホームページの URL http://www.express.nec.co.jp/

プリンタードライバーのインストール

Macintosh 用プリンタードライバーを Macintosh にインストールします。

注記

• Mac OS X にプリンタードライバーをインストールする場合は、管理者権限でログインしてください。

[MultiWriter 8x00]ボリューム内に在る
 [MultiWriter 8x00 Installer.pkg]アイコンをダブルクリックします。

補足

- [MultiWriter 8x00]ボリュームは、ダウンロードした [MW8x00vxxx.dmg](xxx はバージョン を表します)ファイルをマウントすると表示されます。
- 2. [続ける]をクリックします。



3. もう一度、[続ける]をクリックします。



4. [使用許諾契約]画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。



5. [同意します]をクリックします。



6. インストール先を確認して、[続ける]をクリックします。



7. [インストール]をクリックします。

00	MultiWriter 8x00 をインストール
	"PT8FHDD"に簡易インストール
 ○ 使用許諾契約 ○ 使用許諾契約 ○ インストール先を選択 ● インストールの種類 ● インストールの種類 	"インストール"をクリックして、ポリューム"PT&FHDD"上にソ フトウェアバッケージの基本インストールを実行してください。
• 8.20	
_ .	(R6) (1721)

- 8. [認証]画面が表示されます。パスワードを入力して、[OK]をクリックしてください。 インストールが始まります。
- 9. インストールが終了したこと示す画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。

これで、プリンタードライバーのインストールは完了です。 「プリンターの追加」に進んでください。

プリンターの追加 (OS X 10.3 の場合)

[プリンタリスト]ウィンドウに、本プリンターを追加します。

- プリンターの電源が入っていることを確認します。
 USB 接続の場合は、USB ケーブルで Macintosh とプリンターが正しく接続されている ことも確認します。
- [アプリケーション]フォルダー、[ユーティリティ]フォルダーの順に開き、[プリン タ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。
 [プリンタリスト]ウィンドウが表示されます。
- 3. 次の手順に従って、[プリンタリスト]ウィンドウに本プリンターを追加します。

■USB 接続の場合

補足

- USB ケーブルを接続してプリンターの電源を入れると、自動でリストに本プリンターが追加されま す。その場合、手動で削除し、以下の手順でプリンターを追加してください。
- 1. [プリンタリスト]ウィンドウの[追加]をクリックします。
- **2.** 表示されたシートのポップアップメニューで、[USB]を選択し、リストから本プリン ターを選択します。

24.00	▲ 權類	
MultiWriter 2900C	NEC	

- [プリンタの機種]ポップアップメニューで本プリンターが選択されていることを確認します。
 選択されていない場合は、ポップアップメニューで[NEC]を選択し、表示された機種名のリストから本プリンターを選択してください。
- 4. [追加]をクリックします。
- [プリンタリスト]ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。
 そのあと、オプション製品を取り付けている場合は、「[プリンタ情報]ウィンドウ」
 (P.11)に従ってオプション構成の設定を変更してください。
 オプション製品を取り付けていない場合は、[プリンタリスト]ウィンドウを閉じます。

■LPR 接続の場合

- 1. [プリンタリスト]ウィンドウの[追加]をクリックします。
- 2. 表示されたシートのポップアップメニューで、[IP プリント]を選択します。
- **3.** [プリンタのタイプ]ポップアップメニューで[LPD/LPR]を選択し、 [プリンタのアドレス]に本プリンターの IP アドレスを入力します。
- **4.** [プリンタの機種]ポップアップメニューで[NEC]を選択し、表示された機種名のリストから本プリンターを選択して、[追加]をクリックします。

L.	ドブリント 🚺	
プリンタのタイプ	: (LPD/LPR	10
プリンタのアドレス	1982.3494.5.100	
	完全で正しいアドレスです。	
キュー名	-	
キュー名	・ アフォルトキューを空のままにする	0
キュー名	・ アフォルトキューを交のままにする	10
キュー名 プリンタの機種	・ アフォルトキューを空のままにする : [NEC	1
キュー名 プリンタの機種	・ アフォルトキューを空のままにする : [NEC	1
キュー名 プリンタの機種 MEE Color MultiW	・ アフォルトキューを空のままにする : NEC miter 9800C Kanji v3016,103 P5 J2	
キュー名 プリンタの機種 機構名 NEC Color MultiW NEC Color MultiW	・ アフォルトキューを空のままにする : NEC Witer 9800C Kanji v3016.103 PS J2 Witer 9900C Kanji v3016.103 PS J2	
キュー名 プリンタの機種 機構名 NEC Color MultiW NEC Color MultiW NEC Color MultiW	* アフォルトキューを交のままにする : NEC Meter 9800C Kanji v3016,103 PS J2 Witer 9900C Kanji v3016,103 PS H2 Witer 9900C Kanji v3016,103 PS J2	

「プリンタリスト]ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。
 そのあと、オプション製品を取り付けている場合は、「「プリンタ情報]ウィンドウ」
 (P.11)に従ってオプション構成の設定を変更してください。
 オプション製品を取り付けていない場合は、「プリンタリスト]ウィンドウを閉じます。

■Rendezvous (Bonjour) 接続の場合

- 1. [プリンタリスト]ウィンドウの[追加]をクリックします。
- 2. 表示されたシートのポップアップメニューで、[Rendezvous]を選択し、 リストから本プリンターを選択します。

名前					
NEC Multi	Writer 2900C				
_					_
t,	謝所: ローカルト	・メイン			
	機種: NEC N	AultiWrit	er 2900C-	PDF v0.3	-
プリンタの	100 mm INCON			- (
ブリンタの					

3. [プリンタの機種]ポップアップメニューで、本プリンターが選択されていることを確認します。

- 4. [追加]をクリックします。
- [プリンタリスト]ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。
 そのあと、オプション製品を取り付けている場合は、「[プリンタ情報]ウィンドウ」
 (P.11)に従ってオプション構成の設定を変更してください。
 オプション製品を取り付けていない場合は、[プリンタリスト]ウィンドウを閉じます。

これで、Mac OS X 10.3 で本プリンターを使用するための準備は完了です。 お使いのアプリケーションから、[プリント]コマンドを使って本プリンターに印刷できます。

プリンターの追加 (OS X 10.4 の場合)

[プリンタリスト]ウィンドウに、本プリンターを追加します。

- プリンターの電源が入っていることを確認します。
 USB 接続の場合は、USB ケーブルで Macintosh とプリンターが正しく接続されている ことも確認します。
- [アプリケーション]フォルダー、[ユーティリティ]フォルダーの順に開き、[プリン タ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。
 [プリンタリスト]ウィンドウが表示されます。
- 3. 次の手順に従って、[プリンタリスト]ウィンドウに本プリンターを追加します。

■USB、Bonjour 接続の場合

補足

- USB ケーブルを接続してプリンターの電源を入れると、自動でリストに本プリンターが追加されま す。その場合、手動で削除し、以下の手順でプリンターを追加してください。
- 1. [プリンタリスト]ウィンドウの[追加]をクリックします。
- 2. [プリンタブラウザ]ウィンドウの[デフォルトブラウザ]をクリックします。
- 3. リストから本プリンターを選択します。([接続]で[USB] または[Bonjour]になっているか確認します。)

and the second se	Carolanda and		
	Q+		_
129		秋田	
		10.15	
	-	odf	-
		USB	
		Bonjour	
IEC MultiWriter	2900C		
IEC MultiWriter	2900C		
	529	154 A	シタ 検索 単数 pdf US8 Bonjour

- 【使用するドライバ]ポップアップメニューで本プリンターが選択されていることを確認します。
 選択されていない場合は、ポップアップメニューで[NEC]を選択し、表示された機
 種名のリストから本プリンターを選択してください。
- 5. [追加]をクリックします。
- 表示されたシート上でインストール可能なオプションの設定を行い、[続ける]をクリックします。
 オプション製品を取り付けていない場合は、そのまま[続ける]をクリックしてください。
- 7. [プリンタリスト]ウィンドウに、本プリンターが追加されたことを確認します。

■LPR 接続の場合

- 1. [プリンタリスト]ウィンドウの[追加]をクリックします。
- 2. [プリンタブラウザ]ウィンドウの[IP プリンタ]をクリックします。
- 3. [プロトコル]ポップアップメニューで [LPD (Line Printer Daemon)]を選択し、[ア ドレス]に本プリンターの IP アドレスを入力します。

	プリンタ	ブラウザ		C
マォルトブラウザ IP	7929	Q,v	検索	
プロトコル: LPC	(Line Printer D	aemon)		•
アドレス: 💷	249 131 198			
完全で	正しいアドレスです	F.,		
キュー: デフォ	ルトキューの場合に	は、空のままにします	۲.	
名前:	129,249 131 19	18		
場所:				
使用するドライバ	NEC MultiWr	iter 2900C-PDF	v0.4	-

- 4. [使用するドライバ]ポップアップメニューで本プリンターが選択されていることを確認します。
 選択されていない場合は、ポップアップメニューで[NEC]を選択し、表示された機種名のリストから本プリンターを選択してください。
- 5. [追加]をクリックします。

- 表示されたシート上でインストール可能なオプションの設定を行い、[続ける]をクリックします。
 オプション製品を取り付けていない場合は、そのまま[続ける]をクリックしてください。
- 7. [プリンタリスト]ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。

これで、Mac OS X 10.4 で本プリンターを使用するための準備は完了です。 お使いのアプリケーションから、[プリント]コマンドを使って本プリンターに印刷できます。 本プリンターに取り付けているオプションの構成を設定します。

3:0.0	プリンダ情報	
MultiWr	iter 8200	
40	ストール可能なオブション	
marks a series of	ent. (183)	
inter-p-raised (40	
図内蔵ハードディ	スク	
		(変更を適用)

設定項目一覧

[給紙トレイ構成]

本プリンターに装着されているオプションに合わせて、オプション用紙トレイの構成を設定 します。

[内蔵ハードディスク]

本プリンターに、内蔵ハードディスクが装着されている場合は、チェックを付けます。 チェックを付けると、「[プリント種類]ウィンドウ」(P.21)の[プリント種類]で[セキュ リティープリント][サンプルプリント]が選択できるようになります。

ページ設定ウィンドウ

用紙の設定をします。

「歌ブリンク:	MultiWriter 8200	(¢)
	NEC MultiWriter 8200	-PDF v0.2
用紙サイズ:	A4	4
	20.99 cm × 29.70	cm
方向:	11 1-	-
拡大縮小:	100 ×	

設定項目一覧

[設定]

印刷する用紙の設定をします。 [ページ属性][デフォルトとして保存]から選択します。 [ページ属性]を選択すると、上記のページ設定ウィンドウの各項目が設定ができます。 [デフォルトとして保存]を選択すると、[ページ属性]で設定した内容を保存します。

[対象プリンタ] 印刷するプリンターを選択します。

[用紙サイズ] 使用する用紙サイズを設定します。 [A3][B4(JIS)][A4][B5(JIS)][A5][レター][リーガル][Tabloid]から選択します。

[方向] 用紙の方向を選択します。

[拡大縮小] 印刷するページの拡大縮小サイズを設定します。 25 ~ 400%の範囲で、1%刻みで指定できます。 印刷の設定をします。

「印刷部数と印刷ページ
那数: 1 1 一 一 丁合い
ページ: O JAC
O MAR 1. O MAY 1.

設定項目一覧

[プリンタ]

出力先のプリンターを選択します。

[プリセット]

よく使う印刷設定を保存しておき、印刷時に使用できます。メニューから[別名で保存…]を 選択し、設定を保存します。選択して印刷すると、保存した印刷設定で印刷します。 また、登録された内容の編集と削除もできます。

補足

•[標準]を選択すると、各設定が初期値に戻ります。

項目の切り替え

印刷ウィンドウの項目を切り替えます。 切り替えられる項目は次のとおりです。 「[印刷部数と印刷ページ]ウィンドウ」(P.14) 「[レイアウト]ウィンドウ」(P.15) 「[出力オプション]ウィンドウ(OS X 10.3 のみ)」(P.16) 「[スケジューラ]ウィンドウ」(P.16) 「[用紙処理]ウィンドウ」(P.17) 「[表紙]ウィンドウ(OS X 10.4 のみ)」(P.19) 「[認証情報]ウィンドウ」(P.20) 「[プリント種類]ウィンドウ」(P.21) 「[詳細設定]ウィンドウ」(P.23)

[印刷部数と印刷ページ]ウィンドウ

「項目の切り替え」(P.13)で、[印刷部数と印刷ページ]を選択すると表示されます。 印刷する部数や、ページ指定などの設定をします。

プリセット:	12.8	15)
	「印刷部数と印刷ページ	
RFRR (1 @ Têu	
ページ:	 ● すべて ○ 附始: 1 ○ 終行: 1 	

設定項目一覧

[部数]

印刷する部数を設定します。

[丁合い]

丁合いの設定をします。 チェックを付けると、有効になります。

[ページ]

印刷するページを指定できます。

[すべて]を選択すると、すべてのページが印刷されます。

ページ指定を選択すると、[開始]で設定したページから、[終了]で設定したページまでを印刷 します。 「項目の切り替え」(P.13)で、[レイアウト]を選択すると表示されます。 印刷する原稿のレイアウトの設定をします。



設定項目一覧

[ページ数/枚]

連続する 2、4、6、9、16 ページ分の原稿を 1 枚の用紙にまとめて印刷します。 変更の結果は、左側のイメージで確認できます。

[レイアウト方向]

[ページ数/枚]を使用する場合に、用紙に割り付ける順序を設定します。 変更の結果は、左側のイメージで確認できます。

[枠線](OS X 10.3 の場合)/[境界線](OS X 10.4 の場合) [ページ数/枚]を使用する場合に、用紙に枠線をつけるかどうかを設定します。 変更の結果は、左側のイメージで確認できます。

[両面プリント](OS X 10.3 の場合)/[両面](OS X 10.4 の場合)

両面に印刷します。

両面印刷には、「長辺とじ」と「短辺とじ」があります。とじる辺に合わせて、どちらかを選 択します。長辺とじは、用紙の長辺、短辺とじは、用紙の短辺を軸に、おもてとうらのイメー ジの上方向が一致するように印刷されます。 変更の結果は、左側のイメージで確認できます。

[出力オプション]ウィンドウ(OS X 10.3 のみ)

「項目の切り替え」(P.13)で、[出力オプション]を選択すると表示されます。 用紙に印刷する以外の出力に対する設定をします。

プリセット:	【標準	(0)
	【出力オプション	
ファイルとして	R# 28-725 PDF	14)

設定項目一覧

[ファイルとして保存]

印刷する文書をファイルとして保存するか、プリンターで用紙に印刷するかを設定します。 チェックを付けると、[プリント]ボタンが[保存...]ボタンに変更されます。 [保存...]ボタンをクリックすると、[ファイルに保存]ダイアログボックスが表示されるの で、ファイル名と保存先を指定して保存します。 チェックを外すと、用紙に印刷します。

[フォーマット] 印刷する文書をファイルとして保存する場合に、フォーマットの設定をします。

[スケジューラ]ウィンドウ

「項目の切り替え」(P.13)で、[スケジューラ]を選択すると表示されます。 印刷する時刻や、優先度などの設定をします。

which we have	f in in	110
2969F	標準	191
	スケジューラ	
「頬をプリント:	・ 今すぐブリント	
101710-00-0001	○#でプリント: 308PM :	
	Own	
優先順位:		

16

設定項目一覧

[書類をプリント]

印刷するスケジュールを設定します。 [今すぐプリント][後でプリント][保留]から選択します。 [今すぐプリント]を選択すると、[プリント]ボタンをクリックすると印刷します。 [後でプリント]を選択すると、時刻を指定して印刷できます。 [保留]を選択すると、[プリント]ボタンをクリックすると印刷処理は保留状態になります。

[優先順位]

出力優先順位を設定します。 印刷する文書が複数ある場合、優先度が高いものから印刷します。 [至急][高][中][低]から選択します。

[用紙処理]ウィンドウ

「項目の切り替え」(P.13)で、[用紙処理]を選択すると表示されます。

ページの送り順や、印刷ページなどの設定をします。

補足

• お使いの OS のバージョンによって、表示される内容が異なります。

■Mac OS X 10.3 の場合

プリセット:	標準	101
	(/DHEMSTOOL)	
ページの順序を対	eにする プリント: 💽 〇	すべてのページ 奇数ページ

設定項目一覧(OS X 10.3 の場合)

[ページの順序を逆にする] 印刷するページの送り順を設定します。 チェックを付けると、逆順に印刷します。

[**プリント**] 印刷するページの範囲を設定します。 ■Mac OS X 10.4 の場合

	用紙纸頭	
<ージの順序	 ● 自動 ○ 通常 ○ 逆送り 	ブリント: ④すべてのページ 〇 奇数ページ 〇 偶数ページ
出力用紙サイ	x :	
● 使用する	出力用紙サイズ:	A4
○用紙サイ (√.Ⅲ.)	ズに合わせる: のみ	A4

設定項目一覧(OS X 10.4 の場合)

[ページの順序]

印刷するページの送り順を設定します。 [自動][通常][逆送り]から選択します。 [自動]を選択すると、正順に印刷します。 [通常]を選択すると、正順に印刷します。 [逆送り]を選択すると、逆順に印刷します。

[プリント]

印刷するページの範囲を設定します。

[すべてのページ][奇数ページ][偶数ページ]から選択します。

[出力用紙サイズ]

「ページ設定ウィンドウ」(P.12)の[用紙サイズ]で設定した用紙サイズとは別に、実際に 出力する用紙サイズを設定します。

[使用する出力用紙サイズ] [用紙サイズに合わせる]から選択します。

[使用する出力用紙サイズ]を選択すると、「ページ設定ウィンドウ」(P.12)の[用紙サイズ] で設定したサイズで印刷します。

ラジオボタンの右側に、現在設定されている用紙サイズが表示されています。

[用紙サイズに合わせる]を選択すると、設定した用紙サイズで印刷します。

[縮小のみ]

「ページ設定ウィンドウ」(P.12)の[用紙サイズ]で設定したサイズと異なる場合に、画像を拡大するかの設定をします。

チェックを付けると、「ページ設定ウィンドウ」(P.12)の[用紙サイズ]で設定したサイズの原稿が、印刷されます。

チェックを外すと、出力用紙サイズにまで拡大した原稿が印刷されます。

「ページ設定ウィンドウ」(P.12)の[用紙サイズ]で設定したサイズより小さい場合は、指定した出力用紙サイズに縮小して印刷します。

[表紙] ウィンドウ(OS X 10.4 のみ)

「項目の切り替え」(P.13)で、[表紙]を選択すると表示されます。 表紙の設定をします。

プリンタ:	1.2.3.4	
プリセット:	標準	
	[素紙	
R.IG.S	フリント: なし	
8.4	6のタイプ:【個単	4
	課金情報:	
(?) (PDF+) (76	(1=)	(**>**) (700h)

設定項目一覧

[表紙をプリント]

印刷する文書に表紙を付けるか設定します。 [なし][書類の前][書類の後]から選択します。

[表紙のタイプ]

表紙に印字される内容を設定します。

選択した項目によって。次のように印字されます。

選択した項目	印字される内容
標準	^r Standard J
社外秘	^r Classified J
部外秘	^r Confidential J
機密	^r Secret J
最高機密	^r Top Secret J
未分類	^r Unclassified J

補足

• [表紙をプリント] で [書類の前]、または [書類の後] を選択すると設定できます。

[課金情報]

表紙に印字する任意の文字を入力します。

[認証情報]ウィンドウ

「項目の切り替え」(P.13)で、[認証情報]を選択すると表示されます。 表紙の設定をします。

プリンク:	MultiWriter 8200	
プリセット:	標準	10
	「銀延情報	
常語管理モード		
1-#-	5	
SELMER))	

設定項目一覧

[認証管理モード]

認証に関係する各種の設定について、各一般ユーザーが変更できるようにするか、管理者が 決めた設定をそのまま使用させるかを選択します。 [管理者][ユーザー]から選択します。

[認証情報の設定]ボタン 「[認証情報の設定]ウィンドウ」(P.20)を表示します。 印刷するときのユーザー認証のための各種設定を行います。

[認証情報の設定]ウィンドウ

[認証情報の設定]ボタンをクリックすると表示されます。 印刷するときのユーザー認証のための各種設定を行います。

設定項目一覧

常に同じ認証情報を使用する/ジョブごとに認証の入力画面を表示する

認証情報の入力方法を設定します。

[常に同じ認証情報を使用する]を選択すると、印刷するときのユーザー名には、[認証情報の設定]ダイアログボックスで設定した認証情報が使用されます。

[ジョブごとに認証の入力画面を表示する]を選択すると、印刷を開始するときに[ユーザー 情報の入力]ダイアログボックスが表示されます。ユーザーは、ユーザー名やパスワードな どを入力して印刷を開始します。

User ID の指定

ユーザー ID を設定します。

[ログイン名を使用する]を選択すると、現在のユーザーのログイン名をユーザー ID として 設定します。

[ID を入力する]を選択すると、[User ID]に入力した内容をユーザー ID として設定します。

[User ID]

印刷したユーザーを特定するユーザー ID を入力します。

ユーザー ID は、半角英数字で 32 文字以内で入力します。

注記

• [パスワード]も指定する場合、ユーザー ID は、機器に登録されているものを入力してください。使 用するユーザー ID は、機器の管理者に確認してください。ユーザー ID、およびパスワードが違って いると印刷されません。

[パスワード]

ユーザー ID に対するパスワードを入力します。

パスワードは、半角英数字で4~12文字以内で入力します。

注記

- パスワードは、機器に登録されているものに合わせてください。違っていると印刷されません。
- 使用するパスワードは、機器の管理者に確認してください。

[プリント種類]ウィンドウ

「項目の切り替え」(P.13)で、[プリント種類]を選択すると表示されます。 印刷する種類を設定をします。

プリント種類			
プリント振動		(通用プリント:	
コーザーの			
10.02.05-91			
活用する文書名		文価名を入力する	1
文書名			
?) (##LX	(F)		ver.1.3.1.1
818285 85 (886)	(F)	(文書名を入力する	ver.1.3.

設定項目一覧

[プリント種類]

[通常プリント] [セキュリティープリント] [サンプルプリント] から選択します。

[通常プリント]を選択すると、通常の印刷をします。

[セキュリティープリント]を選択すると、印刷する文書をプリンターのハードディスクに保存し、プリンターでユーザー ID や文書名、暗証番号を指定したときに印刷します。

[サンプルプリント]を選択すると、複数部印刷指示した文書を1部だけ印刷し、文書をプリンターのハードディスクに保存します。残りの部数は、プリンターでユーザー ID と文書名を 指定したときに印刷されます。

注記

[セキュリティープリント]、および[サンプルプリント]は、「[プリンタ情報]ウィンドウ」(P.11)の[内蔵ハードディスク]が[あり]のときに設定できます。

[ユーザー ID]

セキュリティープリント、およびサンプルプリントのユーザー ID を設定します。 ユーザー ID は、半角英数字で、8 文字以内で入力します。

補足

•[プリント種類]で[セキュリティープリント]または[サンプルプリント]を選択すると設定できます。

[暗証番号]

セキュリティープリントの暗証番号を設定します。

暗証番号は、半角数字で12文字以内で入力します。

なにも入力しないと、暗証番号を設定しません。

補足

•[プリント種類]で、[セキュリティープリント]を選択すると設定できます。

[蓄積する文書名]

セキュリティープリント、およびサンプルプリントの印刷する文書を設定します。

[自動取得][文書名を入力する]から選択します。

[自動取得]を選択した場合は、印刷中の文書の名前が文書名になります。

[文書名を入力する]を選択した場合は、[文書名]に入力した内容が文書名になります。

補足

•[プリント種類]で[セキュリティープリント]または[サンプルプリント]を選択すると設定できます。

[文書名]

セキュリティープリント、およびサンプルプリントの蓄積する文書名を設定します。

文書名は、半角英数字で12文字以内で入力します。

[蓄積する文書名]で[自動取得]を選択した場合は、文書名は自動取得され、入力はできません。

補足

•[プリント種類]で[セキュリティープリント]または[サンプルプリント]を選択すると設定できます。

[詳細設定]ウィンドウ

「項目の切り替え」(P.13)で、[NEC 詳細設定]を選択すると表示されます。 プリンターの各機能を設定します。

設定項目一覧

[機能セット]

プリンタ機能の設定をします。 [基本][詳細設定]から選択します。 選択した項目により、表示する内容が次のように異なります。 「[詳細設定]ウィンドウ(基本)」(P.23) 「[詳細設定]ウィンドウ(詳細設定)」(P.24)

[詳細設定]ウィンドウ(基本)

「[機能セット]」(P.23)で、[基本]を選択すると表示されます。 プリンターの各機能を設定します。

	NEC ITHERE	•
11 N	セット: (基本	
明モード: 団	18	•
日紙トレイ選択	0.0	•
日紙種類:「指定	しない	
F差し用紙の給	紙方向: たて置き優先	•

設定項目一覧

[印刷モード] 印刷画質を設定します。 [高速][標準][高画質]から選択します。 画質にこだわらず、速く印刷したい場合は、[高速]を選択します。 高画質で印刷したい場合は[高画質]を選択します。 [用紙トレイ選択]

印刷に使用する用紙トレイを選択します。 [自動][トレイ1][トレイ2][トレイ3][トレイ4][トレイ5(手差し)]から選択します。 選択できる用紙トレイは、機種により異なります。

[用紙種類]

用紙トレイの中から優先的に使用する用紙の種類を指定します。

[手差し用紙の給紙方向]

[トレイ5(手差し)]を使用して印刷する場合の、用紙のセット方向を設定します。 [たて置き優先][たて置き優先(回転)][よこ置き優先][よこ置き優先(回転)]から選 択します。

[詳細設定]ウィンドウ(詳細設定)

「[機能セット]」(P.23)で、[詳細設定]を選択すると表示されます。 プリンターの各機能を設定します。

プリセット:「檜原		140
	- think	
	NEC IF#EIRIE	•
情况	セット: (詳細設定	(*)
RM180*256: (しない	
イメージ支換出	か: しない	10

設定項目一覧

[原稿 180°回転] 原稿を 180°回転して印刷するかどうかを設定します。

[イメージ変換出力] 原稿に忠実に印刷するかどうかを設定します。 補足 •[する]を選択すると、印刷速度が遅くなります。

想定される不具合

トラブルが発生した場合の対処方法を説明します。

■ 印刷実行時に、PDL エラーが発生する

使用するフォントによって、印刷できない場合があります。 その場合、「[イメージ変換出力]」(P.24)のチェックを付けると、印刷できます。 ただし、印刷速度は遅くなります。

ME3716J9-2